

JUHIŠED KIUDTSEMENDIST PLAATIDE JA ÜHENDUSDETAILIDE HOOLDUSEKS JA PUHASTAMISEKS

10.06.2022
Naujoji Akmenė

Katuse ülevaatus

Katust peab üle vaatama kord aastas.

Ülevaatusel tuleb tähelepanu pöörata nii katusekattele kui selle detailidele.

Katusekattelt eemaldada sinna kogunenud praht ettevaatlikult pehme harjaga. Teravaservalised jäätmed korjata kokku käsitsi.

Mistahes hälbe (lahtised plaadid, vihmaveesüsteem vms) puhul, tuleb kutsuda spetsialist.

Ülevaatusel tuleb kontrollida lisatarvikute (lumetõke, piirded jne) kinnitusi ja kinnituskohdade veepidavust.

Katusel käimine ilma kindla eesmärgita ei ole soovitatav see võib katust vigastada.

Kui on tarvis paigaldada lisatarvikuid, tuleb kohale kutsuda katusepaigaldaja.

Katuse puhastamine:

Kasutatakse katuste kiudtsemendist plaatidelt ja ühendusdetailidelt valgete lubjajälgede eemaldamiseks.

Vajalikud töövahendid:

- 1) Plastämbrid mahuga 10 liitrit
- 2) Pintsel
- 3) Hari
- 4) Polüetüleenkile
- 5) Kaitseprillid
- 6) Respiraator
- 7) Kaitsekindad
- 8) Ühekordne kombinesoon või muud tööriided
- 9) Sidrunhape, CAS nr 77-92-9
- 10) Õunhape, CAS nr 6915-15-7
- 11) Spaatel lahuse segamiseks

Töö käik

Katusekate tuleb puhastada mustusest, võõrkehade ja tolmust (näiteks harja, lapi või suruõhuga).

Valmistage $8 \pm 2\%$ -lise kontsentratsiooniga sidrunhappe lahus (sidrunhappe asemel võib kasutada ka õunhapet). Võtke (800 ± 200) g sidrunhapet, valage ämbrisse 10 liitrit vett ja lahustage selles hoolikalt segades sidrunhape.



Tsingitud aknalauad ja metallosad tuleb enne töö alustamist katta polüetüleenkilega. Ettevalmistatud sidrunhappe lahus kanda pintslis või harjaga katusekattel olevatele valgetele lubjajälgedele. Lahus kanda suunaga ülevalt allapoole. Laske lahusel 2-3 minutit toimida ning seejärel peske pind harjade abil hoolikalt veega (tõhusam oleks seda teha tugeva veejoaga, võib ka kasutada kõrgsurve veepihustit). Kui puhastatud pinna kuivamisel ilmuvad uuesti valged jäljed, tuleb puhastusprotseduuri korrata.

Tööohutus

Töötades tuleb kanda isikukaitsevahendeid ja järgida toodete ohutuskaardil olevaid juhiseid.